

Karta katalogowa

TS 2000 NV BC



Samozamykacz z ramieniem nożycowym do drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1100 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, możliwość montażu na ramieniu równoległym

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN2-4
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu (oprócz siły zamykania)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 2000 NV BC
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1100 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z boku
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102454	kolor srebrny	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102456	biały RAL 9016	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102457	wg RAL	150 °

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102445	kolor srebrny	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102448	wg RAL	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102447	biały RAL 9016	150 °

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

Standardowy układ dźwigniowo-drażkowy



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102425	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102421	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102423	biały RAL 9016
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102426	podobne do stali nierdzewnej

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000 PRZEDŁUŻONY

Do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102434	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102431	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102433	biały RAL 9016

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 2000 NV BC

Korpus podstawowy samozamykacza EN 2-4 z tłumieniem otwierania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV BC	Siła zamykania EN2-4 z tłumieniem otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	124944	kolor srebrny	226 x 48 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV BC	Siła zamykania EN2-4 z tłumieniem otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	124947	wg RAL	226 x 48 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV BC	Siła zamykania EN2-4 z tłumieniem otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	124945	ciemny brąz	226 x 48 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV BC	Siła zamykania EN2-4 z tłumieniem otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	124946	biały RAL 9016	226 x 48 x 60 mm	1100 mm

AKCESORIA

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072769	stal nierdzewna	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072770	Mosiądz	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	013487	kolor srebrny	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014855	biały RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014849	ciemny brąz	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014856	wg RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102454	kolor srebrny	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102456	biały RAL 9016	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102457	wg RAL	150 °

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102445	kolor srebrny	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102448	wg RAL	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102447	biały RAL 9016	150 °

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 3000 / TS 2000, kształt gięty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092928	Stal nierdzewna polerowana	277 x 54 x 72 mm	277 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092929	Stal nierdzewna matowa	277 x 54 x 72 mm	277 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 3000 / TS 2000, kształt kanciasty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092924	Stal nierdzewna matowa	237 x 54 x 72 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 3000 / TS 2000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092923	Stal nierdzewna polerowana	237 x 54 x 72 mm	237 mm

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PRZEDŁUŻENIE OSI

Do TS 4000 / TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Przedłużenie osi
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103678	czarny	15 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103550	ocynkowane	20 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103679	czarny	20 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	139793	wg RAL	15 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103548	ocynkowane	10 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103677	czarny	10 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103549	ocynkowane	15 mm

PŁYTA MONTAŻOWA DO DRZWI Z ŁUKIEM PŁASKIM *

do TS 2000 NV, wysokość łuku maks. 130 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim *	do TS 2000 NV, wysokość łuku maks. 130 mm	127434	kolor srebrny
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 2000 NV, wysokość łuku maks. 130 mm	127435	wg RAL

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

KOŃCÓWKA ZACISKOWA DO SZKŁA

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014835	kolor srebrny	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014843	biały RAL 9016	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014836	ciemny brąz	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014845	wg RAL	10 mm

PŁYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPŁYTA DO DRZWI CAŁKOSZKLANYCH

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Płyta montażowa i przeciwplyta do drzwi całkoszklanych	do TS 3000 / TS 2000 NV	090259	kolor srebrny	10 mm

PLYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO *

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	082506	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	057109	kolor srebrny

PLYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 2000 NV (BC) z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 2000 NV i NV BC z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	126234

PLYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053319	ciemny brąz
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	027460	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053318	kolor srebrny

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.