

# Karta katalogowa

## GC 365 \*



Sygnalizator typu kombi do wysterowania i zabezpieczenia automatycznych drzwi przesuwnych z czterema regulowanymi konfiguracjami kurtyny świetlnej

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Wysterowanie i zabezpieczenie automatycznych drzwi przesuwnych
- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

## CECHY PRODUKTU

- Radarowy czujnik ruchu z aktywną kurtyną świetlną na podczerwień i trzecią czujką obecności
- Skuteczna detekcja do wysokości montażu 3500 mm
- Cztery regulowane konfiguracje kurtyny świetlnej bez dodatkowych pryzmatów
- Ze względu na duży obszar detekcji na podłożu potrzebnych jest łącznie mniej czujników
- Funkcja Lookback zabezpiecza obszar między skrzydłami drzwi w czasie podtrzymania otwarcia
- Informacje dotyczące montażu i ustawiania parametrów znajdują się bezpośrednio w obudowie czujników
- Wszystkie ustawienia można wygodnie wprowadzać przełącznikiem DIP

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	GC 365 *
Wymiary	267 x 61 x 38 mm
Technologia	Elektromagnetyczne fale radarowe / aktywne promieniowanie podczerwieni
Liczba aktywnych czujników podczerwieni	3
Napięcie robocze	12-30 V DC / 12-24 V AC
Prąd roboczy	100 mA
Stopień ochrony	IP54
Rodzaj przyłącza	Wtyk systemowy
Długość kabla przyłączeniowego	3000 mm
Wysokość montażu (min.)	2000 mm
Wysokość montażu (maks.)	3500 mm
Masa	270 g
Temperatura robocza	-20 - 55 °C
Wilgotność powietrza	0-80% względna, bez kondensacji
Zgodność z wymaganiami normy	DIN 18650, EN 16005

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Wyjście
GC 365 R *	Sygnalizator typu kombi do wysterowania i zabezpieczenia automatycznych drzwi przesuwnych	160283	czarny	267 x 61 x 38 mm	Bezpotencjałowy styk przekaźnikowy
GC 365 SF *	Czujka kombinowana do kontroli i zabezpieczenia automatycznych drzwi przesuwnych w kierunku ewakuacji	160284	czarny	267 x 61 x 38 mm	Przełącznik, częstotliwość, napięcie

## AKCESORIA

### KĄTOWNIK MOCUJĄCY SUFITOWY GC 365 / GC 341

Do mocowania czujnika na suficie



Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Kątownik mocujący sufitowy GC 365 / GC 341	160286	czarny	67 mm

### ZESTAW DO MONTAŻU SUFITOWEGO GC 365 / GC 341

Zestaw montażowy do mocowania czujnika w suficie



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Zestaw do montażu sufitowego GC 365 / GC 341	Zestaw montażowy do integracji czujnika w suficie	160288	czarny	328 x 48 x 51 mm

### OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA GC 365 / GC 341

Chroni czujnik w instalacjach zewnętrznych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Osłona przeciwdeszczowa do GC 365 / GC 341	Ochrona przed opadami na zewnątrz	160287	czarny	325 x 69 x 71 mm

### ADAPTER MODERNIZACYJNY GC 365 (8->10-BIEG.) \*

Do prostego i szybkiego doposażenia czujnika na wstępnie okablowanych systemach drzwiowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Liczba żył
Adapter modernizacyjny GC 365 (8->10-bieg.) *	dla GC 365 (1 jedn. op. = 20 szt.)	204530	8 żyły

**ADAPTER MODERNIZACYJNY GC 365/341 (10->10-BIEG.) \***

Do prostego i szybkiego doposażenia czujnika na wstępnie okablowanych systemach drzwiowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Liczba żył
Adapter modernizacyjny GC 365/341 (10->10-bieg.) *	Z GC 362/GC 363 na GC 365 lub z GC 333/GC 339 na GC 341 (1 JO = 20 sztuk)	204529	10 żyły

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.