

Karta katalogowa

GC 363



Sygnalizator typu kombi do wysterowania i zabezpieczenia automatycznych drzwi przesuwnych z dziesięcioma regulowanymi konfiguracjami kurtyny świetlnej

ZAKRESY STOSOWANIA

- Wysterowanie i zabezpieczenie automatycznych drzwi przesuwnych
- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- Trudne warunki na podłożu, np. podłoga odblaskowa, wycieraczka, szyny metalowe
- Montaż ścienny, sufitowy lub zintegrowany sufitowy

CECHY PRODUKTU

- Radarowa czujka ruchu z kurtyną świetlną na podczerwień i trzecim rejestrowaniem obecności
- Skuteczna detekcja do wysokości montażu 3500 mm
- Dziesięć regulowanych konfiguracji kurtyny świetlnej bez dodatkowych pryzmatów światła
- Ze względu na duży obszar detekcji na podłożu potrzebnych jest łącznie mniej czujników
- Rozpoznawanie kierunku ruchu i maskowanie ruchu poprzecznego przyczynia się do oszczędności energii
- Wszystkie ustawienia można wprowadzać pilotem
- Mniejszy nakład pracy podczas montażu dzięki połączeniu wysterowania i zabezpieczenia w jednym urządzeniu

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	GC 363
Wymiary	270 x 58 x 58 mm
Technologia	Elektromagnetyczne fale radarowe / aktywne promieniowanie podczerwień
Prąd roboczy	125 mA
Stopień ochrony	IP54
Sposób podłączenia kabla	Systemowy łącznik wtykowy
Długość kabla przyłączeniowego	2600 mm
Wysokość montażu (min.)	2000 mm
Wysokość montażu (maks.)	3500 mm
Masa	250 g
Temperatura robocza	-25 °C - 55 °C
Wilgotność powietrza	0-95% względna, bez kondensacji
Atesty	EN 16005, DIN 18650

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Napięcie robocze
Czujnik dualny GC 363 SF	Czujka kombinowana do kontroli i zabezpieczenia automatycznych drzwi przesuwanych w kierunku ewakuacji	151240	wg RAL	270 x 58 x 58 mm	24 V
Czujnik dualny GC 363 SF	Czujka kombinowana do kontroli i zabezpieczenia automatycznych drzwi przesuwanych w kierunku ewakuacji	151239	czarny	270 x 58 x 58 mm	24 V
Czujnik dualny GC 363 R	Sygnalizator typu kombi do wysterowania i zabezpieczenia automatycznych drzwi przesuwanych	151237	czarny	270 x 58 x 58 mm	24 V
Czujnik dualny GC 363 R	Sygnalizator typu kombi do wysterowania i zabezpieczenia automatycznych drzwi przesuwanych	151238	wg RAL	270 x 58 x 58 mm	24 V

AKCESORIA

PILOT

Pilot czujnikowy



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Pilot	Ustawianie i parametryzacja GC 363, GC 339, GC 342 i GC 304. Kompatybilny z GC 362, GC 333, GC 333 C oraz ACTIV S GE	100061	czarny	130 x 50 x 20 mm	130 mm

ZESTAW DO MONTAŻU SUFITOWEGO GC 363 / GC 339

Zestaw montażowy do mocowania czujnika w suficie



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zestaw do montażu sufitowego GC 363 / GC 339	Zestaw montażowy do integracji czujnika w suficie	151254	biały
Zestaw do montażu sufitowego GC 363 / GC 339	Zestaw montażowy do integracji czujnika w suficie	151253	czarny

KOŁPAK WENTYLACYJNY GC 363 / GC 339

Chroni czujnik w instalacjach zewnętrznych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Kołpak wentylacyjny do GC 363, GC 339	Ochrona przed opadami na zewnątrz	158250	czarny	309 x 73 x 73 mm

KĄTOWNIK MOCUJĄCY SUFITOWY GC 363

Do mocowania czujnika na suficie



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Kątownik mocujący sufitowy GC 363	151256	czarny

ADAPTER Z ŁUKIEM OKRĄGLYM DO GC 363

Do mocowania czujników w drzwiach przesuwnych z łukiem okrągłym lub karuzelowych



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Adapter z łukiem okrągłym do GC 363	151255	czarny

WYSZUKIWACZ

Do określania pozycji kurtyn podczerwieni



Nazwa	Opis	Nr ident.	Długość
Wyszukiwacz GEZE	Urządzenie do określania pozycji kurtyn podczerwieni	112321	80 mm