

Karta katalogowa

TS 5000 ECline

Samozamykacz szynowy do drzwi jednoskrzydłowych
z funkcją wspomagania otwierania



Charakterystyka produktu

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie 3-5 (zgodnie z PN-EN 1154)
- Zintegrowany mechanizm wspomaganie otwierania – budownictwo bez barier zgodnie z DIN 18040
- Regulowane z przodu prędkość zamykania oraz końcowa faza zamykania (dobicie)
- Regulowane z przodu tłumienie otwierania tzw. funkcja „antywiatrowa”
- Optyczny wskaźnik siły zamykania
- Odporność na korozję – bardzo wysoka (klasa 4 zgodnie z PN-EN 1670)
- Trwałość funkcji samoczynnego zamykania – 500 000 cykli (klasa 8 zgodnie z PN-EN 1154)
- Standard wykończenia - srebrny EV1
- Na zamówienie dostępny w kolorze stali nierdzewnej, ciemnym brązie i kolorach z palety GEZE RAL
- Możliwość zastosowania mechanicznej blokady skrzydła w pozycji otwartej (drzwi bezklasowe)

Zakres zastosowania

- Do drzwi rozwieranych 1-skrzydłowych o szerokości skrzydła do 1250 mm
- Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych (zgodnie z PN-EN 1154)
- Rozwiązanie dedykowane do użytkowania przez dzieci, seniorów i osoby niepełnosprawne

Montaż

- Standardowy - na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasów
- Odwrócony - na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów

Wymiary samozamykacza GEZE TS 5000 ECLine

