




ASSA ABLOY DC700

- Samozamykacz z technologią cam-motion (krzywki)
- Spełnia wymagania budynków bez barier (DDA / CEN PR 15894)
- Certyfikat zgodny z normą EN 1154, rozmiar 3-6
- Odpowiednie do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Dla drzwi pojedynczych do szerokości 1400 mm
- Może być stosowany w 4 typach instalacji: po stronie z zawiasami i bez zawiasów, instalacja standardowa i na framudze

Charakterystyka DC700

- Wyposażone w zintegrowaną ukrytą płytę montażową, odpowiednia dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Może być używany do drzwi lewych i prawych
- Regulowana wysokość ramienia ślizgowego do 14 mm
- Regulowana szybkość zamykania drzwi i szybkość zatraskiwania poprzez regulację frontowych zaworów
- Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
- Zmienia regulacja siły zamykania i funkcji back-check
- Szeroki zakres aplikacji
- Standardowe kolory: srebrny, biały zbliżony do RAL9016, brązowy zbliżony do RAL8014, czarny zbliżony do RAL9005
- Niestandardowe wykończenia dostępne na zamówienie



Dane techniczne

Dane techniczne	EN 3-6
Zmiana regulacja siły zamykania	1400 mm
Szerokość drzwi do	Tak
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa	Level/Frame
Kierunek otwierania/zamykania drzwi	Tak
Instalacja standardowa i na framudze	Pomiędzy 170°-90°
Szybkość zamykania	Powyżej 15°-0°
Prędkość zatraskiwania	Ca. 170°
Funkcja back-check	Ca. 120°
Kąt otwarcia po stronie zawiasów	2,7 kg
Kąt otwarcia po stronie bez zawiasów	64 mm
Waga	57 mm
Wysokość	270 mm
Głębokość	EN 1154
Długość	Tak
Certyfikat zgodny z	
Znak CE dla wyrobów budowlanych	

Zalety w skrócie

Tutaj znajdują się indywidualne zalety modeli samozamykaczy.

Segmety:

Architekti

Zalety

- Szeroki zakres zastosowań: do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz do drzwi standardowych
- Nowoczesny wygląd
- Kompaktna konstrukcja
- Spełnia wymagania budynków bez barier (DDA, CEN/PR 15894)
- Takie same wymiary z płytą montażową i bez niej
- Kompleksowe funkcje, standardowo i opcjonalnie

- Jeden ogólny szablon wiertlenia
- Dostosowane do prawie wszystkich typów drzwi i framug
- Szybka i łatwa instalacja
- Szybka i łatwa regulacja
- Odpowiedni dla drzwi prawych i lewych możliwość montażu na drzwiach lub framudze po stronie z zawiasami lub bez zawiasów

- Redukcja kosztów zapasów dzięki modułowej gamie produktów
- Jeden produkt pasujący do wszystkich aplikacji
- Akcesoria uzupełniające dostępne dla całej gamy produktów

- Odporny na wahania temperatury dzięki zaworom termodynamicznym
- Łatwiejsze otwieranie drzwi i łatwiejszy dostęp ze względu na technologię cam-motion
- Opcja regulacji tłumienia otwierania BC zapewnia ochronę dla drzwi i ścian

Handel

- Akcesoria:
- Standardowe
- Srebrny
- Biały zbliżony do RAL9016
- Brązowy zbliżony do RAL8014
- Czarny zbliżony do RAL9005
- Indywidualne wykończenie

Użytkownik

- Akcesoria:
- Standardowe
- Ramię ślizgowe G193
- Ramię ślizgowe z regulowaną wysokością G195
- Płyta montażowa A120
- Płyta montażowa A130 do ramienia ślizgowego G193 i G195
- Wspornik kątowy A104 do ramienia ślizgowego G193
- Mechaniczny amortyzator A153
- Mechaniczne otwarcie (nie do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych)

Specyfikacja dla DC700

Samozamykacz ASSA ABLOY DC500 z technologią cam-motion oraz ramieniem ślizgowym zgodne z normą EN 1154

- Regulowana siła zamykania, EN rozmiar 3-6, dla drzwi do 1400 mm szerokości
- Regulowana szybkość zamykania i zatraskiwania poprzez regulację frontowych zaworów
- Wyposażony w zintegrowaną, ukrytą płytę montażową, odpowiednią dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Znak CE
- Dla ułatwienia montażu możliwość regulacji wysokości systemu ramienia o 14 mm
- Standardowa instalacja na drzwiach po stronie zawiasów lub po stronie bez zawiasów
- Odpowiednie dla drzwi lewych i prawych

Kolory:

- Srebrny
- Biały zbliżony do RAL9016
- Brązowy zbliżony do RAL8014
- Czarny zbliżony do RAL9005
- Indywidualne wykończenie

Akcesoria:

- Standardowe
- Ramię ślizgowe G193
- Ramię ślizgowe z regulowaną wysokością G195
- Płyta montażowa A120
- Płyta montażowa A130 do ramienia ślizgowego G193 i G195
- Wspornik kątowy A104 do ramienia ślizgowego G193
- Mechaniczny amortyzator A153
- Mechaniczne otwarcie (nie do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych)

