

Zwory elektromagnetyczne

Seria MGL 3000

Yale®

Zastosowanie

Zwory serii MGL 3000ALS przeznaczone są do realizowania kontroli dostępu w pomieszczeniach wymagających zwiększonej ochrony np. drzwi zewnętrzne, ciężkie



Właściwości

- Montaż nawierzchniowy
- Obudowa z aluminium, wykończenie: szczotkowane
- Zasilanie dualne 12V lub 24V
- Wkręty mocujące i płyta dociskowa w zestawie
- Płyta montażowa w zestawie
- Czujnik Hall'a w opcji (sygnalizuje, że drzwi są zamknięte i zwora ma zasilanie)

Parametry techniczne

- Siła trzymania ok. 3.000N
- Napięcie zasilania 12 lub 24VDC (wybierane)
- Pobór prądu 460mA przy 12 VDC ; 230mA przy 24 VDC
- Wymiary 238x48x26,5 mm

Kody produktu

- MGL-03000ALS-D-Y Zwora MGL 300 kg (nawierzchniowa; 3000N; 12/24 VDC; Alu.)
- MGL-03000ALS-RD-Y Zwora MGL 300 kg (nawierzchniowa z kontaktronem; 3000N; 12/24VDC; Alu.)
- MGL-03000ALS-HD-Y Zwora MGL 300 kg (nawierzchniowa z czujnikiem; 3000N; 12/24VDC; Alu.)

Elementy montażowe

- MGLAC-L-03000-1-Y Element montażowy L300 (typu L; do zwór MGL 300 kg)
- MGLAC-Z-03000-1-Y Element montażowy Z300 (typu L i Z; do zwór MGL 300 KG)
- MGLAC-G-03000-1-Y Element mont. G300 (typu G do drzwi całoszklanych; do zwór MGL 300 kg)
- MGLAC-M-03000-1-Y Płyta mont. M300 do zwór MGL 300 kg (nie wymaga perforacji skrzydła)